

Manual de Instalação Trevo Deck Bamboo

Todos os materiais comercializados pela Trevo Floors devem ser instalados por um técnico competente e que cumpra as normas de instalação do respetivo produto. A garantia dos produtos da Trevo Floors fica sujeita ao cumprimento nas normas de instalação indicadas.

Exclusões de garantia: danos causados por uso indevido, acidente, desastre natural e força maior. Danos causados por aparas óbvias na superfície, destruição ou montagem, aberração cromática causada por iluminação, perda natural de óleo da superfície causada por variações climáticas sazonais ou danos causados por instalação, manutenção, limpeza, superfície inadequada, cuidados com a pintura, contaminação mecânica ou química.

O bamboo é um produto natural da floresta, contem diferenças de cor, textura e grão superficial. A sua cor pode mudar com base na exposição aos elementos climatéricos, no espaçamento dos períodos de manutenção e no tempo de utilização. Podem surgir fissuras devido a diferentes fatores de expansão e contração. A superfície fica rugosa após um certo período de tempo, devido à constante expansão e contração causada pela exposição a diferentes temperaturas e exposição climática.

O produto pode sofrer pequenas alterações dimensionais ou produzir uma deformação em forma de ladrilho após a instalação. A Trevo Floors não pode ser responsabilizada por estes fenômenos naturais e característicos das fibras de madeiras e plantas.

Superfície de Aplicação

A superfície de aplicação deverá ser firme, plana e estável. Depósitos de água devem ser evitados por baixo do Deck. Importante garantir alguma permeabilidade por baixo da estrutura de fixação.

No caso de não aplicar o seu Deck sobre uma base de cimento garanta a colocação de uma barreira na base de modo a evitar o crescimento vegetação sob a estrutura.

Utilize sarrafos de 40x60 para garanti uma estrutura de ventilação adequada. Pode utilizar sarrafos de madeiras exóticas (p.e angelim pedra), alumínio ou pinho. No caso de utilizar sarrafos de pinho ou madeiras exóticas certifique-se que se encontram com um teor de humidade inferior a 12% e que não se encontram em contacto direto com a terra ou outro tipo de superfícies vivias.

Os sarrafos de suporte devem estar a uma distância de 300 a 450 mm de distância entre si. Garanta que cada régua completa tem uma superfície de contacto com 5 sarrafos, no caso de réguas cortas garanta o contacto com pelo menos 3 sarrafos da estrutura de fixação.

Procedimento de instalação

- O armazenamento das réguaas deverá ser feito numa superfície plana, protegido da chuva, sol, neve, etc.;
- As réguaas deverão permanecer no local de instalação pelo menos 48 horas antes da instalação;
- É aconselhável uma distribuição heterogénea das réguaas de forma a atenuar as diferenças de tonalidades;
- O Deck de Bamboo deverá ser aplicado sobre um ripado, estrutura de fixação, garanta a fixação do ripado à base;
- Aquando da aplicação sobre ripas deverá deixar folga entre as réguaas do Deck e qualquer elemento fixo para permitir as dilatações naturais;
- É essencial garantir o arejamento do deck, pelo que o espaço entre as réguaas e o chão não deve ser obstruído, garanta também distanciamento a elementos fixos;
- Mantenha uma distância de 5 a 6mm entre réguaas que será preenchida com o clip de fixação Trevo Deck;
- Não é necessário junta de dilatação nos topos;
- Todas as réguaas cortadas devem ser tratadas de topo, na zona do corte, com a impregnação de selante para prevenir a absorção de água;

Manutenção e Limpeza

O Trevo Deck de Bamboo é um produto natural que sofre variações de tonalidade de acordo com diferentes variações climáticas pelo que a frequência de manutenção poderá variar de projeto para projeto. Verifique o estado do seu Deck com regularidade, sempre que sentir que o seu Deck está mais rugoso e acinzentado e deseja preservar a sua cor deverá proceder à manutenção. Na maioria dos casos é necessário fazer manutenção 1 a 2 vezes por ano. O Trevo Deck de Bamboo vem com acabamento de fábrica sendo que é recomendado a aplicação de óleo após a sua instalação.

- Mantenha o seu Deck limpo de pó e sujidade;
- Garante que o seu deck está protegido do contacto com substâncias abrasivas ou gordurosas, os mesmos poderão danificar o seu Deck;
- Utilize água e sabão neutro para lavar o seu Deck, caso esteja mais cinzento utilize **Woca Exterior Wood Cleaner** (Ficha Técnica do Produto);
- Após limpeza do seu Deck aplique **Woca Exterior Wood Oil** (Ficha Técnica do Produto);
- Mexa bem o óleo antes de usar, evite luz solar direta e altas temperaturas;
- Aplique uma camada uniforme e fina de óleo com um pincel;
- O óleo húmido pode ter uma cor branca quando a água evaporar, após alguns minutos, a cor do óleo fica realçada;
- Limpe qualquer excesso de óleo com panos de algodão limpos após não mais do que 5 minutos. Tome especial cuidado para remover o excesso de óleo das articulações e sulcos.
- Se a superfície não parecer saturada com óleo, repita os passos.
- Quando o Deck estiver seco, pode ser polido com uma almofada de polimento ou máquina de polir para garantir uma superfície extra resistente;
- O Deck tem um tempo de secagem de 24h a 48h,

Para mais informações consulte Ficha Técnica do **Woca Exterior Oil**.